

## CoolRack CW Wasserkühlung 15 kW, 800+185x1200x2100 mm



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>SKU</b>                   | CR-13-MW-G-8-12-42 |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> |                    |
| <b>Belastbarkeit in kg</b>   |                    |
| <b>HE/U</b>                  | 42                 |
| <b>Breite/width</b>          | 800+185            |
| <b>Tiefe/depth</b>           | 1200               |
| <b>Höhe/height</b>           | 2100               |
| <b>kW</b>                    | 11,61              |
| <b>Segmentation</b>          |                    |

**Direkt gekühlter Serverschrank mit 42 HE bestehend aus einer Seiten-Kühleinheit im Rack mit einer Kühlleistung von 15 kW**

Kühlmedium -- Kaltwasser (CW) --

Beschreibung und technische Daten des Serverschranks:

Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung

statische Belastbarkeit bis 1548 kg

stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE

max. 19" Einbautiefe 780 mm

1x Sichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel

1x Tür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St.

---

wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel  
2x Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt  
Sockel mit Nivellierfüßen  
abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen  
abnehmbarer Kabeleinlassblende  
abnehmbaren Blenden seitlich  
Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste  
Bodenmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste  
Sichtblenden und vertikale Luftstromsperre zwischen 19" Lochwinkel und Seitenwand  
Pulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau  
Kühltechnologie: Wasserkühlung (Kaltwasser muss bauseits vorhanden sein)  
Maße BxTxH 800+185 mm x 1200 x 2100 mm

### **Beschreibung und technische Daten des Seiten-Kühlgerätes:**

Kaltwassergerät mit EC Ventilator Nennkühlleistung 15,35kW

Technische Leistungsdaten:

Nennkühlleistung 1) kW 15,35

Nennheizleistung 2) kW 17,80

Spannungsversorgung (V/~ /Hz) 230/1/50

Leistungsaufnahme (kW) 0,40

Nennstromaufnahme(A) 1,8

Mediumanschluss (Zoll) 3/4 IG

Kondensatanschluss(mm) 20

Luftleistung Stufe min-max(m³/h) 610-3.050

Abmessung Gerät (H/B/T) (mm) 275/1200/605

Gewicht (kg) 55,0

Betriebsmedium: Wasser, max.35% Ethylenglykol, max. 35% Propylenglykol

1) Lufteintritt 27°C, Mediumtemperatur 7/12°C, 0% Glykol

Schalldruckpegel min-max: 19-53 dB (A)