

## **1/4 Rack-Teilung RZ Pro Colocation Rack mit horizontaler Belüftung per Hexagon-Lochblechtüren 800x1000x2000**



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>SKU</b>                   | CL-S-8-10-42-1/4 |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> |                  |
| <b>Belastbarkeit in kg</b>   |                  |
| <b>HE/U</b>                  | 42               |
| <b>Breite/width</b>          | 800              |
| <b>Tiefe/depth</b>           | 1000             |
| <b>Höhe/height</b>           | 2000             |
| <b>kW</b>                    |                  |
| <b>Segmentation</b>          | 1/4              |

### **RZ Pro Colocation Rack mit 1/4 Rack-Teilung**

- Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung
- statische Belastbarkeit bis 1548 kg
- stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 10 HE / je Rack-Teilung
- max. 19" Einbautiefe 840 mm
- mit Nivellierfüßen
- 8 x belüftete Hexagon-Lochblechtür mit Drehhebelgriff mit Halbprofilzylinder Vorbereitung
- umlaufende Dichtung
- 2 x wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel pro Racktür
- 2 x Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt
- Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
- Pulverbeschichtung RAL 9005

- tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
- Gewicht inkl. Verpackung 205 kg (20 kg Verp.)