

19" IP 55 Staub- und Wassergeschütztes Wandgehäuse 9 HE



SKU	OW-09HE-IP55
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit 1-2 Wochen
Belastbarkeit in kg	
HE/U	9
Breite/width	600
Tiefe/depth	450
Höhe/height	579
kW	
Segmentation	

19" IP 55 Wandgehäuse für Industrieinsatz 9 HE

(Mini Serverschrank)

IP55 Wandgehäuse für industrielle Anwendungen.

Mit Schutz gegen Wasser und Staub gem. Schutzklasse IP55.

- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Ladekapazität: 100 kg
- 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff
- Kabeleingänge: 2x PG21, 1x PG48, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Numerierte 19"-Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
- Integrierte Lüftungfiltergehäuse sorgen für Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser- und Staubeindringung gem. IP 54)
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form Inkl. Befestigungsmaterial
- Umfangreicher Zubehör erhältlich
- Größe (HxBxT): 579 / 600/ 450 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 9
- Ladekapazität: 100 kg
- **nicht zerlegbar**
- **ohne Ventilator**

Das 9 HE IP55 Outdoor Wandgehäuse für industrielle Applikationen basiert auf EN 60529 konforme IP55 Schutzklasse und ist somit geschützt vor Wassereindringung und Staubeindringung. Die Lüftungseinheiten und Filtereinbauten basieren auf der Schutzklasse IP54. Beste Leistung bieten das Wandgehäuse unter anderem durch das 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff und isolierten Kabeleingängen. Integrierte Lüftungfiltergehäuse sorgen für Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser- und Staubeindringung gem. IP54).