

RZ Pro Rack IP54 mit aktiver Belüftung per Ventilatoren 800x1200x2100



SKU	RZ-S-8-12-42V-IP54
Produkt Verfügbarkeit	
Belastbarkeit in kg	1600
HE/U	42
Breite/width	800
Tiefe/depth	
Höhe/height	2100
kW	
Segmentation	

RZ Pro Rack

- Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung
- statische Belastbarkeit bis 1548 kg
- stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE
- max. 19" Einbautiefe 1040 mm
- 1x Sichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar
- umlaufende Dichtung
- 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 1x Tür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar
- umlaufende Dichtung IP54
- 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 2x Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt
- Sockel mit Nivellierfüßen
- abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen
- abnehmbarer Kabeleinlassblende

-
- abnehmbaren Blenden seitlich
 - Dachmodul mit Kabeleinlass und zwei ausblasenden Ventilatoren IP54
 - Bodenmodul mit Kabeleinlass und zwei frontseitig einblasenden Ventilatoren und Staubschutzfiltern
 - Pulverbeschichtung RAL 9005
 - tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
 - Gewicht inkl. Verpackung 198 kg (20 kg Verp.)