

RZ Pro Rack mit aktiver Belüftung per Ventilatoren 600x1200x2300



SKU	RZ-S-6-12-48-V
Produkt Verfügbarkeit	
Belastbarkeit in kg	1600
HE/U	48
Breite/width	600
Tiefe/depth	1200
Höhe/height	2300
kW	
Segmentation	

RZ Pro Rack

- Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung
- statische Belastbarkeit bis 1548 kg
- stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 48 HE
- max. Einbautiefe 1040 mm
- 1x Sichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar
- umlaufende Dichtung
- 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 1x Tür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar
- umlaufende Dichtung
- 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 2x Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt
- Sockel mit Nivellierfüßen
- abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen
- abnehmbarer Kabeleinlassblende

-
- abnehmbaren Blenden seitlich
 - RZ-Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei ausblasenden Ventilatoren
 - Pulverbeschichtung RAL 9005
 - tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
 - Gewicht inkl. Verpackung 180 kg (20 kg Verp.)