

## 19" KLIMASCHRANK 42HE MIT KLIMAGERÄT 2000 W, 800+278X900X2000



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>SKU</b>          | 20650-SK-2000 |
| <b>HE/U</b>         | 42            |
| <b>Breite/width</b> | 800+300       |
| <b>Tiefe/depth</b>  | 900           |
| <b>Höhe/height</b>  | 2000          |
| <b>kW</b>           | 2.0           |

### 19" Klimaschrank mit Klimagerät mit 2000 W

- 19" Schrank vormontiert
- mit Seitenkühlgerät 2000 Watt
- **mit Kanalsystem für gezielte Luftstromsteuerung**
- Rahmen im Stecksystem, zerlegbar
- Seitenwände abnehmbar
- Sichttür vorne
- Volltür hinten
- Drehhebelgriffe abschließbar
- tiefenverstellbare 19" Lochwinkel
- Erdungssatz
- Dachmodul mit Kabeleinlass
- Bodenmodul mit Kabeleinlass

- Nivellierfüße
- Spezielles Kanalsystem für gezielte Luftstromsteuerung
- Pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

### **Seitenanbau-Kühlgerät 2000W**

- Nennspannung 230 V AC
- Mit Multicontroller
- Kälteleistung L35/L35: 2000W
- Leistungsaufnahme L35/L35: 1047W
- Stromaufnahme L35/L35: 5,02A
- Einschaltstrom L35/L35: 21,4A
- Integrierte Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperaturbereich: +15.+55° C
- Kältemittel: 1200g R134a
- Schutzart: IP 54 gegenüber dem Schaltschrank bei bestimmungsgemäßem Einsatz
- Schutzart: IP34 gegenüber der Umgebung bei bestimmungsgemäßen Einsatz
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Haube: pulverbeschichtet
- Edelstahl auf Anfrage
- Farbton Haube: RAL7035
- Gewicht: 71 kg

**Wichtiger Hinweis:** Das Seitenklimagerät gibt Abwärme in den Raum ab. Hierdurch kann der Aufstellungsort erwärmt werden! Der Aufstellungsort und damit die Anordnung des Kühlgerätes muss so gewählt sein, dass eine gute bauseitige Be- und Entlüftung gewährleistet ist.