

## RearCool-Rack ThinTube RC-S-6-10-42-20



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>SKU</b>                   | RC-S-6-10-42-20 |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> |                 |
| <b>Breite/width</b>          | 600             |
| <b>Tiefe/depth</b>           | 1000            |
| <b>Höhe/height</b>           | 2000            |
| <b>HE/U</b>                  | 42              |
| <b>kW</b>                    | 20              |

### RearCool-Rack

Das RearCool-Rack ist gleichzeitig eine direkte Rack-Kühlung für hohe Wärmelasten, wie sie bei Blade-Servern, Hochleistungsrechnern und Clustern (HPC-Computing) entstehen, aber auch eine effiziente RZ-Raum-Kühlung. Selbst bestehende Racks können ohne Ausfallzeiten als Retrofit nachgerüstet werden.

Direkt wassergekühlter Serverschrank bestehend aus:

- Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg
- stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE
- Transportrollen und Nivellierfüße
- belüftete Hexagon-Lochblech-Fronttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- Rücktür (D=70 mm) mit **ThinTube-Kühlwasserregister** mit einer Kühlkapazität 20 kW, Öffnungswinkel 180°, abschließbar,
- 2xSeitenwand im Einstecksystem, verschraubt
- Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
- Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RC-G-xx)