

19" Wandschrank zweiteilig Akustik mit 2 Ventilatoren RAL9005 schwarz



SKU	WD1565-a-s
Produkt Verfügbarkeit	
Belastbarkeit in kg	
HE/U	16
Breite/width	600
Tiefe/depth	600
Höhe/height	820
kW	
Segmentation	

Technische Details:

- Auskleidung mit hochwertigem und flammhemmendem Akustikschaumstoff
- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 210° Türöffnungswinkel
- Gehäuse ist mit rückseitigem Rahmen durch separates Schloss verbunden (inkl. separatem Schlüssel)
- 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Rückseitiger Rahmen mit 483 mm (19")-Lochung
- Max. Einbautiefe: 440 mm
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
- Rückseitiger Rahmen mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung oben und unten
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 375-440 mm
- Farbe: schwarz
- Breite: 600
- Ausführung: mit Festrahmen

-
- Höhe: 820
 - Tiefe: 600
 - RAL-Nummer: 9005
 - Anzahl der Türen: 1
 - Art der Lüftung: aktiv zur 2 Lüfter im Dachmodul
 - Werkstoff: Stahl
 - Anzahl der Höheneinheiten (HE): 16
 - Mit Sockel: nein
 - Schutzart (IP): IP20
 - Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
 - Montage-Ebene: vorne und hinten
 - Ausführung der Profilschiene: verkröpft
 - Mit Dachblech: ja
 - Mit Erdung: ja
 - Mit Fronttür: ja
 - Mit rückseitiger Tür: ja
 - Mit Seitenwänden: ja
 - Zerlegbar: nein
 - Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)