

19" Klimaschrank 34 HE mit Dachklimagerät 2000 W, 800x1200x1600+415



SKU	20689-DK-2.1
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit 1-2 Wochen
Belastbarkeit in kg	
HE/U	34
Breite/width	800
Tiefe/depth	1200
Höhe/height	1600+415
kW	2.0
Segmentation	

19" Klimaschrank mit Klimagerät mit 2000 W

- Sichttür vorne
- Volltür hinten
- wechselseitig
- Drehhebelgriffe abschließbar
- Seitenwände abnehmbar
- stabile tiefenverstellbare 19" Lochwinkel 4 St. 34 HE
- max. 19" Einbautiefe 910 mm
- Kabeleinlass im Bodenmodul
- Erdungssatz
- Nivellierfüße
- Kanalsystem für gezielte Luftstromsteuerung
- Dachklimagerät 2000 W
- Betriebsspannung Volt-Hz 230, 50-60
- steckbare Anschlussklemmleiste für Stromanschluss
- Pulverbeschichtung RAL7035 lichtgrau

Hinweis zum Aufstellungsort:

-
- **Der Dachklimaaufsatz gibt Abwärme in den Raum ab. Hierdurch kann der Aufstellort erwärmt werden!**
- **Der Aufstellungsort und damit die Anordnung des Kühlgerätes muss so gewählt sein, dass eine gute bauseitige Be- und Entlüftung gewährleistet ist.**
- Je nach Aufstellung des Geräts sollte der Abstand bei mehreren direkt nebeneinander montierten Geräten zur Wand mindestens 200 mm betragen.
- Das Kühlgerät muss waagerecht eingebaut und betrieben werden (max. Abweichung: 2°).
- Der Aufstellungsort muss frei von starkem Schmutz und Feuchtigkeit sein.
- Die Umgebungstemperatur darf nicht höher sein als 55°C.
- Ein Kondensatablauf muss ermöglicht werden.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Netzanschlussdaten müssen gewährleistet sein.
- **Schaltschrank-Innentemperatur nur so niedrig wie nötig einstellen! Wir empfehlen eine Temperatur von 35°C! (Hinweis die eingestellte Temperatur bezieht sich immer auf die MAXIMALE Abwärmetemperatur der durchströmten Komponenten)**

Technische Daten:

Dachaufbau-Kühlgerät 2000W

- Nennspannung 230V AC
- Kälteleistung L35/L35: 2000W
- mit Multi Controller
- Leistungsaufnahme L35/L35: 1049W
- Stromaufnahme L35/L35: 6,2A
- Einschaltstrom L35/L35: 16,8A
- integrierte Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperaturbereich: +15...+55° C
- Kältemittel: 750g R134a
- Schutzart: IP 54 gegenüber dem Schaltschrank bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
- Schutzart: IP34 gegenüber der Umgebung bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Haube: pulverbeschichtet
- Farbton Haube: RAL7035
- Gewicht: 46