

Feuerbeständiges Sicherheitsrack für 19"-IT-Racks bis 15 Höheneinheiten



SKU	FF-G-F90-15V
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit auf Anfrage
Belastbarkeit in kg	
HE/U	15
Breite/width	700
Tiefe/depth	1000
Höhe/height	950
kW	
Segmentation	

Funktion:

- Feuerwiderstand 90min. gemäß F90 nach DIN 4102 Teil 2 bzw. EI90 nach EN 13501-2 - Schutzart entsprechend IP54
- nicht brennbar nach EN13501-1 As1d0
- Schutz der Daten vor physischem Zugriff

Aufbau:

- Lüfteraufsatz mit 4 Stück Ventilatoren und Digitalthermostat
- Front und Rücktür mit Sicherheitsschloss
- potentialfreie Kontakte zur Weitermeldung von Rauchererkennung und Ablufttemperatur >35°C optional erhältlich - digitale Anzeige der Ablufttemperatur
- Lüftungsöffnung verschließen im Brandfall selbstständig
- integriertes S90-Kabelschot D=125mm, zu 60% belegbar
- unterfahrbar

Lüfteraufsatz:

- Lüfteraufsatz mit zwei einblasenden und zwei absaugenden Lüftern
- Luftstrom: 125 m³/h pro Lüfter (Doppelkugellagerlüfter)
- Regelung mit digitalen Temperaturregler
- Ausgänge 2 Relais 250 V/AC/2 A
- Eingangsspannung: 220-240 Volt, 50/60Hz
- elektrischer Anschluss über IEC20 Buchse Lüftergehäuse
- Gehäuse 1,5mm Stahlblech mit innenliegenden Trennsteg, Farbe schwarz RAL9005 - Maße: 483x45x220mm

Materialgüte Schrank (ohne Lüfteraufsatz):

- Gehäuse nicht brennbar A2-s1, d0
- chemisch hochbeständige und feuchtigkeits unempfindliche Oberfläche - Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL7035, Kanten dunkel abgesetzt

Abmessung:

- Innen ca.H 950 B 700 T 1000mm
- Außen ca. H 1518 B 804 T 1200 mm
- Gewicht ca. 440 kg