

19" IP 55 Wandschrank, Gehäuse doppelwandig, mit Staubschutz und Spritzwasserschutz; passiv belüftet



SKU	OW-22HE-450-IP55-V-DW
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit auf Anfrage
Belastbarkeit in kg	
HE/U	22
Breite/width	600
Tiefe/depth	450
Höhe/height	1157
kW	
Segmentation	

Technische Details

- Schutzklasse IP 55
- Abschließbare Stahl-Fronttür mit Schwenkhebelgriff
- 140° Türöffnungswinkel
- 3-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form sowie Dichtung
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Einzeln geschweißtes Gehäuse für mehr Stabilität
- Kabeleingänge im Boden: 2x M32, 1x M63, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Vordach bietet mit einzubauenden Lüftermodulen Heißluftabfuhr aus dem Gehäuse
- Integrierte LüftungsfILTERgehäuse sorgen für Frischlufteinlass
- inkl. 4 Stück Montagewinkel mit 3 mm Stärke zur Wandmontage sowie passende Schrauben und Unterlegscheiben
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 142-342 mm
- Farbe: grau
- Breite: 600
- Ausführung: mit Festrahmen
- Höhe: 1157
- Tiefe: 450
- RAL-Nummer: 7035
- Anzahl der Türen: 1
- Art der Lüftung: passiv
- Werkstoff: Stahl
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 22
- Mit Sockel: nein

- Schutzart (IP): IP55
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung der Profilschiene: verkröpft
- Mit Dachblech: ja
- Mit Erdung: ja
- Mit Fronttür: ja
- Mit rückseitiger Tür: nein
- Mit Seitenwänden: ja
- Zerlegbar: nein
- Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)