

## Belimo Ventil EV025R+BAC



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>SKU</b>                   | EV025R+BAC |
| <b>Produkt Verfügbarkeit</b> |            |
| <b>Breite/width</b>          |            |
| <b>Tiefe/depth</b>           |            |
| <b>Höhe/height</b>           |            |
| <b>HE/U</b>                  |            |
| <b>kW</b>                    |            |

### Strangregulierungsventil für RearCool Rack Serverschränke:

- 10 18 **EV025R+BAC**
- BELIMO Energy Valve, 2-Weg Regelkugelhahn
- mit einstellbarem Durchfluss und sensorgesteuerter Durchfluss- oder Leistungsregelung
- Leistungs- und Energiemonitoringfunktion
- PN16, DN 25, Rp 1"
- Stellgerät bestehend aus Regelkugelhahn, Messrohr mit Volumenstromsensor, Temperatursensoren und Ventilantrieb mit mechanischer Stellungsanzeige und Handverstellung (temporär, permanent)
- Volumenstrom Vmax: 0,35...1,15 l/s\*
- Armatur: Messing vernickelt
- Messrohr: Messing vernickelt
- Schließkörper: rostfreier Stahl
- Spindel: rostfreier Stahl
- Spindeldichtung: O-Ring EPDM
- Kugelsitz: PTFE, O-Ring EPDM
- Regelblende: TEFZEL
- Mediumtemperatur: -10 °C...+120 °C
- Kennlinie A-AB: gleichprozentig
- Leckrate: luftblasendicht
- Schließdruck: 1400 kPa
- Nennspannung: AC/DC 24 V, 50/60 Hz
- Ansteuerung: DC 0...10 V, MP-Bus
- BACnet IP / MS/TP
- Modbus TCP / RTU

- Cloud
- Arbeitsbereich: DC 2...10 V\*
- Rückmeldung: DC 2...10 V\*
- Drehmoment: 5 Nm
- Laufzeit: 90 s
- Drehwinkel: max. 90°
- Anschluss: Kabel 1 m, RJ45- Buchse
- Schutzart: IP 54
- \*Parametrierbar mit: integrierten Web-Server