

CoolRow 42 HE CW - Version Sidecooler - Präzisionsklimagerät



SKU	CWP23-S-3-12-42-SC
Produkt Verfügbarkeit	
Breite/width	300
Tiefe/depth	1200
Höhe/height	2000
HE/U	42
kW	

Das CoolRow ist ein äußerst energieeffizientes und leistungsfähiges Reihenkühlgerät für die Kühlung von Serverschränken. Leistungsfähige EC Ventilatoren saugen hinten warme Luft aus dem Serverschrank an und blasen vorne kalte Luft nach vorne, rechts oder links (je nach Ausführung) in das Rack oder Raum ein.

- Maße in mm: 300x1200x2000 (BxTxH)
- Seitenkühlgerät
- Kühlmedien Wasser
- RAL9005 schwarz

Kaltwasser Umluftkühlgerät CoolRow CW - Bauweise mit EC-Ventilatoren

Beispielauslegung, andere Parametrisierungen sind möglich:

- Kühlmedium: Wasser @ 17/23°C
- Max. Kühlleistung sensibel: 21,1 kW (Rückluft 40,0°C / Zuluft 23,8°C)

-
- Druckverlust: 31,46kPa
 - Durchflussmenge Wasser: 0,84l/s
 - Druckverlust: 31,46kPa
 - Schallleistungspegel: 79dB(A)
 - Ventilatoren: 5 St. EC-Axialventilatoren Radial-STD
 - Luftvolumenstrom: 4.200 m3/h

Inklusive:

- VRM3 - Modulierendes 3-Wege-Ventil
- A21 - Spannungsversorgung 230/1/50
- GRLD- Lokales Netzwerkmanagement "Datalink"
- PSN- SNMP-Protokoll
- ALMT- potentialfreier Alarmkontakt keine Spannungsversorgung
- CP- potentialfreie Kontakte für Betriebsmeldung
- AF-Filterüberwachung