

BASIC PDU - AUSGÄNGE 14 x IEC 60320 C13 , 4 x IEC 60320 C19



SKU

042152VNN13

Produkt Verfügbarkeit

Lieferzeit auf Anfrage

sockets

C-13 & C-19 Kaltgeräte

voltage

230 Volt

phases

einphasig

PDU Typ

BESCHREIBUNG

- ABMESSUNG L x B x T = 675 x 65 x 52.5 mm (0HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
- GEHÄUSE Profilfarbe schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
- BEFESTIGUNG Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=475, Positionen=100, 575mm)
- EINSPEISUNG Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz
- STROMZUFÜHRUNG Zuleitung Deckel oben
- KABEL & STECKER Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
- SICHERUNGEN 2 x Thermalsicherung 16A (ETA)
- AUSGÄNGE 14 x IEC 60320 C13 , 4 x IEC 60320 C19