

RackMaster 17" TFT-Display mit 16 Port-Cat5-KVM-Switch mit OSD



SKU	21700-316
Breite/width	19"
HE/U	2x1

KVM AS-71XX ULS

Die KVM AS-71xx ULS Reihe besteht aus einer professionellen KVM-Konsole mit ausziehbarer Tastatureinheit und 17" TFT LED-Monitor.

Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen ein oder mehrere Server installiert werden, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über die KVM AS-71xx ULS bedient werden können. Die Umschaltbarkeit ist natürlich erst ab der 4-port Konsole AS-7104 ULS gegeben.

Der integrierte Passwortschutz verhindert zudem den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich vor unbefugter Bedienung.

Der Anschluss der Konsole erfolgt über die mitgelieferten Systemkabel DB15 auf VGA/USB an den/die Server.

ALLGEMEINE DATEN

Tastatur	99er Tastatur mit Touchpad (QWERTZ-Tastatur)
Monitor	17" TFT LED
Maximale Anzahl verwaltbarer PCs	256
Geeignet für Schränke	800-1000mm
Anschlüsse	Modulanschluss Power 12x KVM
Taster	1x Power 5x TFT-Menü
Unterstützte Betriebssysteme	Keine Einschränkungen
Switch Modi	Hotkey OSD Menü

Switch Scan-Zeit 1-255s (OSD einstellbar)
 DDC

DISPLAY DATEN

Auflösung 1920x1080
 Frequenzbereich 75Hz
 Helligkeit 300lm
 Kontrast 1000:1

WEITERE DATEN

Stromversorgung Externes Netzteil
 Input 12V, 5A
 Material Korrosionsbeständiger Stahl
 Betriebstemperatur -10°C~60°C
 Lagertemperatur -30°C~70°C
 Luftfeuchtigkeit 0-80%
 MBTF Durchschnittlich 120.000Std.
 Garantie 24 Monate

LIEFERUMFANG & MERKMALE

KVM AS-71xx ULS
Retailverpackung
19" Einbauschienenset
Befestigungslaschen
 Lieferumfang *Systemkabel DB15 auf VGA/PS/2/USB (180cm) (in passender Anzahl zur gewählten Variante, 1-Port-Variante nur 110cm)*
Externes Netzteil (Input: 110V-240V 60W Output: 12V 5A)
Netzkabel
Schnellstartanleitung (Deutsch)
Bedienungsanleitung auf CD (Deutsch)
12x Hotkeys
 Merkmale *Passwortschutz für Tastatur und Monitor*
USB-Port in der Front für zusätzliche externe Maus oder Tastatur

KVM KS-3116

Der KVM KS-3116 ist ein professioneller 16-Port KVM-Switch.

Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung wo mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM KS-3116 mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor bedient werden können.

Der integrierte Passwortschutz verhindert dabei den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich gegen unbefugte Bedienung ab.

Der Anschluss des KVM erfolgt per RJ45, über handelsübliche Netzkabel (Cat.5e oder höher, max. 60m), und auf der Computerseite über die 16 mitgelieferten Dongle via VGA- und USBAnschluss.

ALLGEMEINE DATEN

Tastatur-/ Maus-Anschluss	USB/PS2
Monitoranschluss	DB15 VGA
Slot für IP-Erweiterungsmodul	1
Ausgänge	16
Maximale Anzahl verwaltbarer PCs	256 max. 2 Ebenen
Geeignet für Schränke	Ab 400mm Tiefe
Anschlüsse	16x RJ45, RJ45 Dongle (VGA/USB, Tastatur, Maus)
LEDs	16x Connect, 16x Auswahl
Unterstützte Betriebssysteme	Keine Einschränkungen
Max. Übertragungslänge	60m
Switch Modi	Hotkey OSD Menü
Switch Scan-Zeit	1-255s (OSD einstellbar)
DDC	

DISPLAY DATEN

Auflösung	1920x1080
Frequenzbereich	75Hz

WEITERE DATEN

Stromversorgung	Externes Netzteil
Input	9V-12V, 1A
Material	Korrosionsbeständiger Stahl
Betriebstemperatur	-10°C~60°C
Lagertemperatur	-30°C~70°C
Luftfeuchtigkeit	0-80%
MBTF	Durchschnittlich 120.000Std.
Abmessungen (H/B/T)	43 x 432 x 156mm
Garantie	24 Monate

LIEFERUMFANG & MERKMALE

Lieferumfang	<i>KVM KS-3116</i>
	<i>Retailverpackung</i>
	<i>16x Dongle RJ45 auf VGA/USB (20/40 cm)</i>
	<i>19" Einbauwinkelset</i>
Merkmale	<i>Externes Netzteil (Input: 100V-240V, Output: 9V/1A)</i>
	<i>Bedienungsanleitung auf CD</i>
	<i>16x Hotkeys</i>
	<i>Passwortschutz für Tastatur und Monitor</i>

LOGISTISCHE DATEN

Versandereinheit	1 Stück
------------------	---------

Gewicht

netto = 2,02kg

brutto = 4,78kg