

RackMaster 17" TFT-Display mit 16 Port-Cat5-KVM-Switch mit IP-Zugriff mit OSD



SKU	21700-316I
Breite/width	19"
HE/U	2x1

RackMaster + 16 Port-Cat5-KVM-Switch mit IP-Zugriff mit OSD, 17" TFT-Monitor, deutsche Tastaturbelegung mit Touchpad, unterstützt USB und IP-Zugriff incl. 16 USB Dongels HE: 2 x 1

bestehend aus:

- Konsole:
- Port-Anzahl: 1
- Tastatur 99er: Tastatur mit Touchpad (QWERTZ-Tastatur)
- Monitor: 17" TFT LED
- Maximale Anzahl verwaltbarer PCs: 256
- Geeignet für Schränke: 800-1000mm
- Anschlüsse: Modulanschluss, Power
- Taster: 12x KVM, 1x Power, 5x TFT-Menü
- Unterstützte Betriebssysteme: Keine Einschränkungen
- Switch Modi: Hotkey OSD Menü
- Switch Scan-Zeit: 1-255s (OSD einstellbar)
- DDC: Ja
- Display Auflösung: 1920x1080
- Display Frequenzbereich: 75Hz
- Display Helligkeit: 300lm
- Display Kontrast: 1000:1
- Stromversorgung: Externes Netzteil
- Input: 12V, 5A
- Material: Korrosionsbeständiger Stahl
- Betriebstemperatur: -10°C~60°C

- Lagertemperatur: -30°C~70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0-80%
- MBTF Durchschnittlich: 120000Std.
- Verpackungs-Abmessungen (H/B/T): 190x610x715mm
- Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück
- Garantie und Gewährleistung: 24 Monate Garantie
- Lieferumfang: 19" Einbauschienenset, Befestigungsglaschen, 1x Systemkabel DB15 auf VGA/PS/2/USB (110cm), Externes Netzteil (Input: 110V-240V 60W Output: 12V 5A), Netzkabel, Schnellstartanleitung (Deutsch), Bedienungsanleitung auf CD (Deutsch)
- Merkmale: 12x Hotkeys, Passwortschutz für Tastatur und Monitor, USB-Port in der Front für zusätzliche externe Maus oder Tastatur, Verwaltung und Steuerung über Netzwerk/Internet und RJ45-Anschluss durch eingebautes IP-Modul KI-4101

Lieferumfang KVM Switch:

- Port-Anzahl: 16
- Tastatur-/ Maus-Anschluss: USB/PS2
- Monitoranschluss: DB15 VGA
- Slot für IP-Erweiterungsmodul: 1
- Ausgänge: 16
- Maximale Anzahl verwaltbarer PCs: 256 max. 2 Ebenen
- Geeignet für Schränke: Ab 400mm Tiefe
- Anschlüsse: 16x RJ45, RJ45 Dongle (VGA/USB, Tastatur, Maus)
- LEDs: 16x Connect, 16x Auswahl
- Unterstützte Betriebssysteme: Keine Einschränkungen
- Max. Übertragungslänge: 60m
- Switch Modi: Hotkey, OSD Menü
- Switch Scan-Zeit: 1-255s (OSD einstellbar)
- DDC: Ja
- Display Auflösung: 1920x1080
- Display Frequenzbereich: 75Hz
- Stromversorgung: externes Netzteil
- Input: 9V-12V, 1A
- Material: Korrosionsbeständiger Stahl
- Betriebstemperatur: -10°C~60°C
- Lagertemperatur: -30°C~70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0-80%
- MBTF Durchschnittlich: 120000Std.
- Netto-Abmessungen (H/B/T): 43x432x156mm
- Verpackungs-Abmessungen (H/B/T): 150x465x200mm
- Nettogewicht: 2,02Kg
- Bruttogewicht: 4,78Kg
- Versandeinheit: 1 Stück
- Garantie und Gewährleistung: 24 Monate Garantie
- Lieferumfang: 16x Dongle RJ45 auf VGA/USB (20/40 cm), 19" Einbauwinkelset, Externes Netzteil (Input: 100V-240V, Output: 9V/1A), Bedienungsanleitung auf CD
- Merkmale: 16x Hotkeys, Passwortschutz für Tastatur und Monitor